

## Памятка покупателю.

### Грунтованные двери под покраску.

### Особенности отделки, рекомендации по покраске.

Двери под покраску в невидимом коробе Invisible принимают индивидуальный облик и идеально вписываются в любой интерьер. Стильные решения способны подчеркнуть необычный вкус владельца дома и сформировать то впечатление, которое не под силу многим другим интерьерным решениям.

Система Invisible уникальна тем, что дверное полотно представлено Вам в загрунтованном виде – это позволит создать в интерьере эффект невидимости полотна.

Дверь под покраску может полностью слиться со стеной, ее легко перекрасить в любой цвет вместе со стеной.

Эта удивительная дверь может изменять свой облик по воле владельца и сливаться в единое целое с интерьером.

### Основной тип отделки данных дверей – покраска в цвет стен.

#### Общие рекомендации:

- окрашивание и дальнейшую эксплуатацию дверей проводить в чистых, хорошо проветриваемых помещениях при температуре 15- 25°C, относительной влажности 40-60%;
- окрашивание элементов конструкции производить до выполнения работ по монтажу двери и фурнитуры. Это позволит качественно и равномерно нанести краску на труднодоступные в установленном виде участки конструкции, а также исключит попадание краски на фурнитуру, отделку стен и пол;
- декорирование следует производить однотипным материалом с обеих сторон дверного полотна;

#### Непосредственно перед покраской:

- для покраски грунтованных дверей производитель рекомендует использовать акрилатные и водорастворимые лаки и краски;
- перед покраской поверхность должна быть чистой и сухой (очищенной от пыли и грязи);
- нанесение лакокрасочного покрытия осуществляется при помощи малярного валика или распылителя;
- краска наносится на полотно в несколько слоев;
- необходимо наносить равное количество слоев на обе стороны дверного полотна;
- рекомендуем предварительно проверить адгезию (сцепление поверхностей краски и полотна) путем нанесения краски на небольшой участок полотна.
- первый и каждый последующий слой краски наносить на обратную (условно) сторону полотна не позднее 1 часа после нанесения краски на лицевую (условно) сторону. Это позволит исключить возможные коробление и выгибание полотна.

#### Внимание!

За несоблюдение покупателем этих условий и порчу им дверей некачественными ЛКМ и произведенными работами по их нанесению продавец дверей ответственности не несет. Использование в качестве декоративной отделки полотен обоев, плитки, декоративного камня, штукатурки и иных, подобных материалов, может привести к короблению полотен.

С содержанием памятки и устными разъяснениями ее содержания ознакомлен и согласен.

Покупатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.